



DREI KLEBER. VIELE VORTEILE.

Die drei gebrauchsfertigen PU-Klebeschäume DÄMMSTOFFKLEBER, STEINKLEBER und PERIMETERKLEBER wurden speziell für die schnelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen entwickelt.



ZEITERSPARNIS BIS ZU 30%

- Keine Rüstzeiten
- Kein Anmischen
- Keine Maschinenreinigung
- Nach 1 Stunden weiterarbeiten

SAUBERE UND LEISE VERARBEITUNG

- Kein Bohren
- Kein Schmutz
- Kein Lärm



PLATZ- UND GEWICHTS- REDUZIERUNG BIS ZU 95%

- Erleichtert den Transport
- Reduziert den Lagerplatz
- Schont den Rücken

KEIN LÄRM UND SCHMUTZ

SOUDAL

KLEB'S EINFACH

#madewithsoudal

DÄMMSTOFF, STEIN & PERIMETER



Soudal NV Deutschland Olof-Palme-Str. 13, 51371 Leverkusen
Tel.: +49 (0)214 6904-0, Fax: +49 (0)214 6904-65, verkauf@soudal.com
www.soudal.de/diy



DÄMMSTOFFKLEBER

Als Pistolenschaum oder als praktische Genius-Gun-Version. Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere und einfache Verklebung von Dämmstoff- und Trockenbauplatten.

162187	Soudal Dämmstoffkleber Genius 600ml
162190	Soudal Dämmstoffkleber Pistole 750ml

STEINKLEBER

Als Pistolenschaum oder als praktische Genius-Gun-Version. Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere und einfache Verklebung von Plansteinen aus Gips, Kalksandstein oder Porenbeton.

162189	Soudal Steinkleber Genius 600ml
162188	Soudal Steinkleber Pistole 750ml

PERIMETERKLEBER

Als Pistolenschaum oder als praktische Genius-Gun-Version. Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung sowie Dämm- und Dränelementen.

165534	Soudal Perimeterkleber Genius 600 ml
165533	Soudal Perimeterkleber Pistole 750 ml



ANWENDUNG

- Saubere, einfache Verklebung von Trockenbau- und Dämmstoffplatten sowie vielen handelsüblichen Baustoffen
- Ausschäumen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- Perfekte Formstabilität
- Erheblich verbesserte UV-Beständigkeit (im Freien überstreichen, abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten)
- Schnelle Durchhärtung (schneidbar nach 60 min.)
- Schnell weiterarbeiten (voll belastbar nach 24 Std.)



ANWENDUNG

- Saubere, einfache Verklebung von nicht tragenden Innenwänden, wie Trennwände, Sichtschutzwände, Kellerbar-Theken, Steinregale, etc. aus Plansteinen (Porenbeton, Kalksandstein, Gips, ...)

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- Auf Basis von modifiziertem, kollabierendem Polyurethan
- Schnell weiterarbeiten (voll belastbar nach 24 Std.)



ANWENDUNG

- Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung gemäß DIN 4108-2
- Verkleben von Dämm- und Dränelementen

EIGENSCHAFTEN

- Gute Haftung zwischen Perimeterdämmplatten und Kellerwandoberflächen wie Beton, beschichteten Bitumenbahnen und Bitumendickbeschichtungen
- Sehr hohe Ergiebigkeit von ca. 14 m² Kellerwandfläche
- Gute Anfangshaftung