



Beschlag-Spray

Produktbeschreibung

Beschlag-Spray ist ein dünnflüssiges, mineralölbasiertes Schmieröl mit sehr guter Kriechwirkung, um auch schwer erreichbare Stellen zu benetzen. Es wurde speziell zur Wartung, Schmierung und Konservierung von Fenster- und Türbeschlägen entwickelt. Insbesondere die hohen Kapillareigenschaften und die Kriechwirkung unterstützen die Gleitfähigkeit der Eckumlenkungen im Fensterbeschlag. Zur Schmierung und Konservierung im Bereich des Mittelverschlusses und der Schere wird das Spray sauber und punktgenau durch die Öl-Einbringöffnungen im Beschlagsystem appliziert. Das rostlösende Spray befreit stark angegriffene Beschlagteile von Korrosion und stellt die Gleitfähigkeit wieder her.

Produkteigenschaften

- Schützt und konserviert Fenster- und Türbeschläge
- Schmiert und beseitigt Quietschen
- Wasserabweisend
- Silikonfrei
- Innen- und Außenanwendung.
- Nicht klebrig
- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)



Anwendungen

- Schmieren, Schützen und Konservieren von Fensterbeschlägen.
- Reinigen und Aufbringen einer Konservierungsschicht auf metallischen Oberflächen
- Erhöhung der Lebensdauer mechanisch beanspruchter Beschlagsteile
- Sorgt für einen sehr guten Korrosionsschutz.

Technische Eigenschaften

Basis	Gemisch auf Basis von Mineralöl
Konsistenz	Flüssigkeit
Dichte	ca. 0.85 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +35°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-50°C → +190°C
Flammpunkt	52°C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	84%

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
sauber, staub- und fettfrei.
- Substrattyp
Beschlag-Spray ist mit den folgenden Substraten kompatibel: alle Metalle, Kunststoffe Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.



Beschlag-Spray

Verarbeitung

■ Verarbeitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln, grobe Verschmutzungen entfernen, angegebenen Schmierpunkte mit dem Öl punktgenau oder flächig besprühen und Beschlag über Betätigung des Griffes durchbewegen (hierzu muss ggf. die Fehlbediensperre des Beschlages manuell zurückgedrückt werden), damit sich das Öl in der Mechanik verteilt. Das 2-Wege-Sprühsystem ermöglicht sowohl eine breite als auch eine punktgenaue Applizierung.

Sicherheitsempfehlungen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Verpackung/Logistik

Farbe: weiß

Verpackung: 300 ml Aerosol

Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Bemerkungen

- Beschlag-Spray kann auf porösen Oberflächen färben.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.