



Rostlöser

Produktbeschreibung

Rostlöser ist ein hochwertiges Kriechöl zum Lösen von Rost und Korrosion. Rostlöser ist ein hochwertiges Kriechöl zum Lösen von Rost und Korrosion.

Produkteigenschaften

- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)
- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)
- Innen- und Außenanwendung.
- Innen- und Außenanwendung.
- Schützt
- Schützt
- Rost- und korrosionsbeständig
- Rost- und korrosionsbeständig
- Hohe Durchdringungsfähigkeit.
- Hohe Durchdringungsfähigkeit.

Anwendungen

- Hochwirksames Lösen korrodierter und gerosteter Metallteile wie z. B. Schrauben, Muttern und Geräteteile.
- Hochwirksames Lösen korrodierter und gerosteter Metallteile wie z. B. Schrauben, Muttern und Geräteteile.
- Zur Verwendung an Schrauben, Bolzen, Muttern, beweglichen Teilen, Achsen, Scharnieren, Ketten, Gartengeräten, etc.
- Zur Verwendung an Schrauben, Bolzen, Muttern, beweglichen Teilen, Achsen, Scharnieren, Ketten, Gartengeräten, etc.
- Durch die sehr geringe Oberflächenspannung dringt Rostlöser in sehr kleine Öffnungen ein, um festsitzende Teile zu lösen.
- Durch die sehr geringe Oberflächenspannung dringt Rostlöser in sehr kleine Öffnungen ein, um festsitzende Teile zu lösen.

Technische Eigenschaften

Basis	Gemisch auf Basis von Mineralöl Gemisch auf Basis von Mineralöl
Konsistenz	Flüssigkeit Flüssigkeit
Dichte	ca. 0,69 g/ml ca. 0,69 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +35°C +5°C → +35°C
Flammpunkt	52°C 52°C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	84% 84%

Untergründe

- Substrattyp
Metalle Metalle

Verarbeitung

- Verarbeitung
Schmutz und losen Rost mechanisch mit einer Metallbürste entfernen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus entsprechendem Abstand, je nach Bedarf ausreichend Produkt aufsprühen. Ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen. Schmutz und losen Rost mechanisch mit einer Metallbürste entfernen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus entsprechendem Abstand, je nach Bedarf ausreichend Produkt aufsprühen. Ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.



Rostlöser

Sicherheitsempfehlungen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C., 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.